



RONCE ACIER DOUX - GALVANISATION ZINC-ALU

Clôture Agricole



Anciennement appelée
Classe C ou Riche,
la Ronce Europe Riche Zinc-Alu
réhausse la qualité

Produit conforme
à la norme EN 10223-1



Fils porteurs (en mm)	Fil picots (en mm)	Longueur (en M)	Nombre de Picots	Espacement des picots (en cm)	Matière
2,2	1,8	100	2	7,5	GALFAN (Zinc-Alu)
2,4	2,0	200	4	10	
2,7					

L'appellation RICHE n'est pas protégée !
Seul le **grammage** et la **qualité du revêtement** vous assurent de sa **résistance à la corrosion** !

Détail Produit :

Matière : Acier faiblement carboné
Les ronces en acier doux sont fabriquées à partir d'un acier à teneur faible en carbone, avec un traitement spécifique qui lui confère une **élasticité importante** et une **très bonne résistance**.

Galvanisation du fil et des picots : GALFAN
Un revêtement en alliage de Zinc et d'Aluminium pour une durée de vie optimale. Selon les tests effectués en laboratoire, **sa résistance à la corrosion est 5X supérieure à une ronce standard**.

Fabrication :
2 fils acier doux
Nœud GLIDDEN pour fixer le picot
Torsions alternées
Espacement des picots : tous les 10 cm
Poignées de manutention

Petit point jargon : le type de ronce s'exprime toujours de la façon suivantes :

2,4 x 4 x 10

Diamètre du fil en mm	Nombre de picots	Espacement des picots en cm
2,4	4	10

Code	Diamètre du fil (en mm)	Nombre de Picots	Espacement des Picots (en cm)	Revêtement	Long. du rouleau (en M)	Poids (en kg)	Unité par palette	Gencod	Notes
RC2-21E	2,2	4	10	GALFAN	100	7,40	80	3 660551 008008	
RC2-41E	2,4	4	10	GALFAN	100	8,92	80	3 660551 008022	
RC2-71E	2,7	4	10	GALFAN	100	10,70	80	3 660551 008046	
RC2-22E	2,2	4	10	GALFAN	200	14,80	48	3 660551 008015	
RC2-42E	2,4	4	10	GALFAN	200	17,80	48	3 660551 008039	
RC2-72E	2,7	4	10	GALFAN	200	20,72	48	3 660551 008053	
RC2-722E	2,7	2	10	GALFAN	200	19,43	48	3 660551 008060	
RC2-727M	2,7	4	7,5	GALFAN	200	22,93	48	3 660551 008077	