



## SOLUTION - POULAILLER

Clôture Agricole



### Nos préconisations

L'inquiétude première de l'éleveur est la prédation terrestre (renards, martres...).  
 Dans les faits, c'est la prédation aérienne la plus féroce (buses, milans...).  
 Nous ne préconisons donc pas un grillage enterré.

### 1 - PROTECTION PÉRIPHÉRIQUE

Grillage d'une hauteur de 1,80 Mètres  
 Maille anti-intrusion de 50x50mm  
 Galvanisation post-fabrication  
 Piquets à linguets robustes

**Notre grillage est galvanisé post-fabrication pour assurer une meilleure tenue dans le temps !**



Code	Hauteur (en M)	Long. du rouleau (en M)	Larg. de la maille (en mm)	Diamètre du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en kg)	Unité par palette	Gencod	Notes
BXZ18050502-1	1,80	25	50x50	2,10	Galvanisé	40,00	11		

**Martyr robuste**  
 pour enfoncer les piquets sans les abimer



**Connecteur sans visserie**  
 pour simplifier la pose

Code	Hauteur totale (en M)	Hauteur utile (en M)	Épaisseur du piquet (en mm)	Nb. de linguets	Nb. de oblongs	Revêtement	Poids (en kg)	Conditionnement	Gencod	Notes
JULPOT270203	2,7	2,03	1,8	20+2 inversés	21	Z275 (zinc)	4,32	Palette de 100		
Code	Désignation			Revêtement		Poids (en kg)	Conditionnement	Gencod	Notes	
JULCONNECT	Connecteur pour piquets			ZAMAK (zinc, alu, magnésium, cuivre)		0,15	Carton de 50			
JULMARTYR	Martyr métal pour enfoncer les piquets			-		1,00	1			



Code	Dimensions portillon (en cm)	Couleur	Poids (kg)	Gencod	U.V.	Palette	notes
PORTILLON175G	100x175H	Galvanisé	25,00		1	20	

## 2 - PARCOURS INTÉRIEUR

Grillage d'une hauteur de 1,20 Mètres  
Maille anti-franchissement de 50x50mm  
Galvanisation post-fabrication

Notre grillage est galvanisé post-fabrication pour assurer une meilleure tenue dans le temps !



Code	Hauteur (en M)	Long. du rouleau (en M)	Larg. de la maille (en mm)	Diamètre du fil (en mm)	Revêtement	Poids (en kg)	Unité par palette	Gencod	Notes
BXZ12050502-1	1,20	25	50x50	2,10	Galvanisé	30,00	11		

Martyr robuste pour enfoncer les piquets sans les abimer



Connecteur sans visserie pour simplifier la pose

Code	Hauteur totale (en M)	Hauteur utile (en M)	Epaisseur du piquet (en mm)	Nb. de linguets	Nb. de oblongs	Revêtement	Poids (en kg)	Conditionnement	Gencod	Notes
JULPOT170122	1,7	1,22	1,5	12+2 inversés	13	Z275 (zinc)	2,29	Palette de 100		
Code	Désignation		Revêtement			Poids (en kg)	Conditionnement	Gencod	Notes	
JULCONNECT	Connecteur pour piquets		ZAMAK (zinc, alu, magnésium, cuivre)			0,15	Carton de 50			
JULMARTYR	Martyr métal pour enfoncer les piquets		-			1,00	1			



Code	Dimensions portillon (en cm)	Couleur	Poids (kg)	Gencod	U.V.	Palette	notes
PORTILLON120G	100x120H	Galvanisé	16,8		1	20	

## 3 - PORTE SOUPLE À OUVERTURE RAPIDE



## 4 - PORTE SECTIONNELLE TOUTES TAILLES

